



3'-3' VANJSKI ZID (postojeće+ново)

Sastav građevinske konstrukcije (iznutra prema van)

- produžna vapnena žbuka (1800 kg/m³) 2,00 cm
- blok opeka 25,00 cm
- polimer cementno ljepilo 0,50 cm
- EPS 5,00 cm
- polimer cementno ljepilo 0,50 cm
- silikatna žbuka..... 0,30 cm
- polimer cementno ljepilo 0,50 cm
- mineralna vuna (0,035 W/mK)5,00 cm
- polimer cementno ljepilo 0,50 cm
- silikatna žbuka..... 0,30 cm

3"-3" VANJSKI ZID (ново)

Sastav građevinske konstrukcije (iznutra prema van)

- produžna vapnena žbuka (1800 kg/m³) 2,00 cm
- blok opeka 25,00 cm
- polimer cementno ljepilo 0,50 cm
- mineralna vuna (0,035 W/mK)10,00 cm
- polimer cementno ljepilo 0,50 cm
- silikatna žbuka..... 0,30 cm

4-4 KOSI KROV (ново)

Sastav građevinske konstrukcije (odozgo prema dolje)

- krovni sendvič panel 7,00 cm
- letve za pokrov
- krovna konstrukcija

1-1 POD GRIJANOG PROSTORA PRIZEMLJA NA TERENU (postojeće)

Sastav građevinske konstrukcije (odozgo prema dolje)

- keramičke pločice2,00 cm
- armirani plivajući cementni estrih (2200kg/m³) 8,00 cm
- polietilenska folija (1000kg/m³) 0,02 cm
- ploče od ekspaniranog polistirena (25 kg/m³) 4,00 cm
- elastificirani ekspanirani polistiren (15 kg/m³) 2,00 cm
- višeslojna bit. hidroizolacija (1,100kg/m³) 2x0,40=0,80 cm
- hladni bitumenski prednamaz
- betonska podloga MB 10.....10,00 cm
- nabijeni šljunak.....15,00 cm

2'-2' STROP GRIJANOG PROSTORA PREMA KATU (postojeće+ново)

Sastav građevinske konstrukcije (odozgo prema dolje)

- ker. pločice / parket 2,00 cm
- armirani plivajući cementni estrih (2200kg/m³) 6,00 cm
- polietilenska folija (1000kg/m³) 0,02 cm
- kamena vuna (100 kg/m³) 10,00 cm
- polumontažni FERT strop d=21,00 cm , sastava:
 - AB MB 20.....5,00 cm
 - elementi ispune16,00 cm
- produžna vapnena žbuka (1800 kg/m³) 2,00 cm

2"-2" STROP GRIJANOG PROSTORA PREMA TAVANU (ново)

Sastav građevinske konstrukcije (odozgo prema dolje)

- armirani plivajući cementni estrih (2200kg/m³) 6,00 cm
- polietilenska folija (1000kg/m³) 0,02 cm
- kamena vuna (0,036 W/mK)12,00 cm
- polumontažni FERT strop.....20,00 cm
- zračni prostor..... 20,00 cm
- armstrong spuštjeni strop 1,25 cm

GRAĐEVINA INVESTITOR LOKACIJA	Dograđnja pogonske zgrade UPOV-a (proširenje laboratorija za pitku i otpadnu vodu) Koprivničke vode d.o.o. Mosna ulica 15, Koprivnica Marofska 31, Herešin k.o. Herešin, k.č.br. 705/1 (gr.br. 300/1)	STRUKOVNA ODREDNICA NAZIV PROJEKTA PROJEKTANT	ARHITEKTONSKI PROJEKT OPIS I PRIKAZ GRAĐEVINE Mirna Jukić, dipl.ing.arh.	 trgovačko društvo za trgovinu, usluge, građenje, projektiranje i nadzor d.o.o.
NAZIV STRANICE MJEILO BROJ PROJEKTA Z.O.P.	PRESJEK B.B ново stanje 1 : 100 T.D. - 30/2017	BROJ LISTA DATUM IZRADE	LIST 9 travanj, 2017.	